

NETTOYEUR ESSENCE

Standard - Réf. : TSL 12 165 H



Transmission directe

3 400 tr/min



LES + PRODUIT

- ▶ VST
- ▶ Maniable
- ▶ Compact et léger



OPTIONS

- ▶ 1 - Lance double
- ▶ 2 - Rallonge flexible

● CARACTÉRISTIQUES

- **Pompe** : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- **Sécurité pompe** : VST
- **Régulateur** : séparé de la culasse
- **Système injection produit** : intégré
- **Moteur** : essence avec sécurité manque d'huile
- **Démarrage** : lanceur
- **Châssis et capot** : acier mécano-soudé, peinture époxy


● ÉQUIPEMENT

- **Flexible** : 10 m 5/16 une tresse métallique
- **Pistolet HP** : avec raccord à visser (côté lance)
- **Lance simple 700 mm** : à tête réglable avec buse jet plat
- **Roues gonflables** : Ø 260 mm

● MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE			POMPE		POIDS
	l/min	l/h	bar	Moteur	CV	tr/min	Marque	Huile	kg
TSL 12 165 H	12	720	165	HONDA GX	6,5	3 400	BERTOLINI	80W90	38

Conditions d'utilisation :



THERMIQUE

