

NETTOYEUR ESSENCE

Standard - Réf. : TSL 15 240 H



Transmission directe
3 400 tr/min



LES + PRODUIT

- ▶ VST
- ▶ Pompe radiale de qualité
- ▶ Régulateur anti coups de bélier



THERMIQUE

OPTIONS

- ▶ 1 - Enrouleur ABS ou acier
- ▶ 2 - Rallonge flexible
- ▶ 3 - Kit sablage

● CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Sécurité pompe : VST
- Régulateur : séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro
- Système injection produit : intégré
- Moteur : essence avec sécurité manque d'huile
- Démarrage : lanceur
- Châssis et capot : acier mécano-soudé, peinture époxy



Conditions d'utilisation :

Semi-pro	Professionnel	Intensif	Super intensif

● ÉQUIPEMENT STANDARD

- Flexible : 10 m 3/8 deux tresses métalliques
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance : double 900 mm réglable haute et basse pression
- Raccord à billes : en sortie de pompe
- Roues gonflables : Ø 400 mm



● MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE		POMPE		POIDS	
	l/min	l/h	bar	Moteur	CV	tr/min	Marque	Huile	kg
TSL 15 240 H	15	900	240	HONDA GX	13	3 400	BERTOLINI	80W90	67